


15098 RANGO R7S SMD-WW

Źródło światła LED



Ledowe źródło Kanlux RANGO to idealne rozwiązanie energooszczędne dla wszelkiego rodzaju lamp i naświetlaczy o trzonku R7s.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 119

Szerokość [mm]: 17

Wysokość [mm]: 119

Głębokość [mm]: 23

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy: 0.5

Moc znamionowa [W]: 6

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: J

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 640

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 550

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 110

Nominalny kąt promieniowania [°]: 110

Prąd znamionowy lampy [mA]: 46


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 107

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: $< 5\%$ po 1000h

Klasa efektywności energetycznej: F

15098 RANGO R7S SMD-WW

Źródło światła LED



KANLUX S.A. (kat 15098) RANGO R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15098) RANGO R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO R7S SMD-WW

