


Źródło światła LED



Kanlux BILO LED to trwałość i energooszczędność zamknięta w kształcie popularnej "kulki" o trzonku E14 i E27. Wszystkie modele Kanlux BILO LED charakteryzują się wysoką wydajnością świetlną (modele 6,5W do 124lm/W). To źródła, które doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka. Dodatkowo niski pobór mocy pomaga zadbać o oszczędność kosztów energii.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 77

Szerokość [mm]: 45

Wysokość [mm]: 77

Średnica [mm]: 45

Głębokość [mm]: 45

Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 4,9

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: G45

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥25000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 160

Prąd znamionowy lampy [mA]: 45


Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 96

23419 BILO 4,9W E27-WW

Źródło światła LED

Kształt: kulka

Klasa efektywności energetycznej: F



KANLUX S.A. (kat 23419) BILO 4,9W E27-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23419) BILO 4,9W E27-WW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E27-WW

