


32490 SABIK MINI LED NW

Oprawa przyschodowa LED



Kanlux SABIK i SABIKI MINI to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikutowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze, a wersja PIR w czujnik ruchu. Czujnik wykrywa ruch/włącza oświetlenie niezależnie od natężenia światła w otoczeniu.

DANE OGÓLNE:

Do wbudowania ściennie: tak

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,1m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 23

Wysokość [mm]: 75

Wymagana średnica puszeki montażowej [Ømm]: 60

Wymiary otworu montażowego [mm]: 60

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 DC

Moc maksymalna [W]: 0.8

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał obudowy: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 14

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000


Ilość cykli wł/wył: ≥20000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 18

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

32490 SABIK MINI LED NW

Oprawa przyschodowa LED



Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.18

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

KANLUX S.A. (kat 32490) SABIK MINI LED NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32490) SABIK MINI LED NW
Lamps: 1 x SABIK MINI LED NW

