

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafoniera LED



1800K
SUPER
WARM



Kanlux SOLN LED CCT DIM to eleganckie plafoniere łączące funkcjonalność z dekoracyjnym charakterem. Wyposażone w możliwość regulacji barwy światła (2700K, 4000K, 6500K) oraz funkcję ściemniania, pozwalają dopasować oświetlenie do nastroju i potrzeb chwili. Dzięki strumieniowi świetlnemu do 1460lm oprawy gwarantują komfortowe oświetlenie zarówno w sypialniach, jak i salonach. Dodatkowym atutem jest tryb Night Light, zapewniający delikatne światło nocne o barwie 3000K, a także tryb Sunset Light, który wprowadza do wnętrza miękkie, ciepłe światło inspirowane zachodem słońca. Funkcja ta pomaga wyciszyć się po intensywnym dniu, tworząc atmosferę sprzyjającą odpoczynkowi, relaksowi czy wieczornej lekturze. Oprawa ma średnicę 380 mm i subtelne wykończenia kolorystyczne (biały, czarny, złoty), które czynią z SOLN LED praktyczne i stylowe źródło światła.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny / złoty

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wbudowana regulacja jasności: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sterowanie: pilot na podczerwień

Wysokość [mm]: 75

Średnica [mm]: 380

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Liczba modułów (Źródło światła LED): 4

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: metal

Źródło światła: LED


Rodzaj diody: LED SMD

Funkcja Night Light: 13W / 460lm / 2700K

Strumień świetlny [lm]: max 1460 (4000K)

39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafoniera LED



Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 600

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała, biała, chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700-6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Trwałość [h] : 20000

Ilość cykli wł/wył : ≥ 20000

Kąt świecenia [°] : 120


Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] : 5÷25

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²] : 0,75÷1,5

Stopień IP: 20

Kształt: okrągły



39111 SOLN LED CCTDIM B/G

Plafoniera LED

KANLUX S.A. (kat 39111) SOLN LED CCTDIM B/G / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39111) SOLN LED CCTDIM B/G
Lampy: 1 x SOLN LED CCTDIM 2700K

