



## 26461 TAXI SMD L C/M-NW

Oprawa do wbudowania

IP  
54



65 x 65



Kanlux TAXI SMD to ledowa oprawa akcentowa. Można ją montować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków (IP54). Jest to idealne rozwiązanie do dekoracyjnego podświetlania schodów lub podestów.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom mat

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,1m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Długość [mm]:** 70

**Szerokość [mm]:** 50

**Wysokość [mm]:** 70

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 0.6

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** I

**Materiał obudowy:** metal

**Materiał panelu/ramki:** stal nierdzewna

**Materiał szyby ochronnej:** szkło

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 10

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥10000

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 17

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.22

**Przekrój przewodu [mm²]:** 0.75

**Stopień IP:** 54

Oprawa do wbudowania

Kształt: kwadratowy

