# 27559 SOLA LED B-WW

Oprawa przyschodowa LED





Kanlux SOLA to nowoczesny design połączony z atrakcyjnym efektem świecenia. To doskonały pomysł na podświetlenie schodów i korytarzy lub na zaakcentowanie wystroju pomieszczeń. Unikatowa konstrukcja oprawy zapewnia równomierną emisję światła. Wersja AC wyposażona jest w zasilacz 230V, który mieści się w puszcze.

## DANE OGÓLNE:

**Do wbudowania ścienne**: tak
**Kolor**: czarny
**Miejsce montażu**: do wbudowania w ścianę
**Miejsce zastosowania**: wewnątrz
**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu** : 0,1m
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Szerokość [mm]**: 23
**Średnica [mm]**: 70
**Wymagana średnica puszki montażowej [Ømm]**: 60
**Wymiary otworu montażowego [mm]**: 60
**Zintegrowane źródło światła LED**: tak

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 12 DC
**Moc maksymalna [W]**: 0.8
**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym** : III
**Materiał obudowy**: stal nierdzewna szlifowana, tworzywo sztuczne
**Rodzaj diody**: LED SMD
**Strumień świetlny [lm]**: 13
**Barwa światła**: ciepłobiała
**Skorelowana temperatura barwowa [K]** : 3000
**Jednolitość barwy w elipsach McAdama** : ≤6
**Wskaźnik oddawania barw**: 80
**Trwałość [h]**: 50000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥20000
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 16
**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]**: 5÷25
**Rodzaj przyłącza**: wolne końce przewodów
**Długość przewodu [m]**: 0.18
**Stopień IP**: 20

Dokument utworzono: 17.04.2026, 22:05
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

# 27559 SOLA LED B-WW

## Oprawa przyschodowa LED




**Kształt**: okrągły