


## 32522 TONIL II LED B

### Oprawa ścienna LED



Kanlux TONIL LED II to skromny w formie kinkiet ze zintegrowanym źródłem światła. Jego wyróżnikiem jest elastyczne, gumowe ramię, które umożliwia skierowanie oświetlenia w pożądanym kierunku. Jednocześnie dodatkowym wyróżnikiem jest fakt, że możemy uformować z niego pożądaną kształt.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,2m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Długość [mm]:** 370

**Szerokość [mm]:** 51

**Wysokość [mm]:** 121

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 3,3

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 145

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 145

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w wąskim stożku (90°)

**Barwa światła:** ciepłobiała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

## 32522 TONIL II LED B

Oprawa ścienna LED

**Trwałość [h]:** 20000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 30

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 44

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]:** 360

**Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]:** 360

**Stopień IP:** 20

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

